

TERRASSE
FIRKANTET
MED DIESELVARMER



MONTERINGSVEJLEDNING

TRIN 1

Start med at montere gennemføringer og afløb i plastik indsatsen.

Der skal være en gummipakning indvendig i plastik indsatsen og en udvendig på hver gennemføring. Skru slangestudsene af, og giv gevindet noget teflontape. Skru dem på igen.

Vær sikker på at gennemføringerne er ordentlig spændte.



TRIN 2

Bundafløbet skal monteres med gummipakningen udvendig og kontra møtrikken indvendig.

Skal ikke overspændes.



TRIN 3

Saml filterpumpen, følg vejledningen i kassen. Alle filterkugler bruges - lad dem blive i nettet, det gør det nemmere ved rengøring.



TRIN 4

Pak dieselvarmeren ud og læs den medfølgende vejledning - Klik [her](#).

Medfølgende reduktionsgummier monteres på slangestudserne i plastik indsatsen og studserne på filterpumpen.

De to slangestudser på dieselvarmeren pakkes med teflontape. Tjek at gennemføringer og bundprop er spændte og tætte.



TRIN 5

De medfølgende pool slanger fordeles således - se billede ved trin 4.

Slange fra vildmarksbad til filterpumpe.

Slange fra filterpumpe til dieselvarmeren.

Slange fra dieselvarmeren til vildmarksbad.

HUSK: Filterpumpe skal stå under vandspejl ellers løber vandet ud af den. Dette gør at systemet ikke kører optimalt og kan beskadige filterpumpen.

Beskyttelseskasse anbefales til at skåne dieselvarmer og filteranlæg.

VIGTIG INFORMATION



DET SKAL DU VIDE

- Dieselvarmeren tåler ikke salt.
- Placer vildmarksbadet på et stabilt underlag, hvor den kan klare en vægt på 1500 kg. Vildmarksbadet bliver meget tungt med vand i.
- Overdoser ikke med pool kemikalier, da dette kan give misfarvninger. Følg anvisningerne på pool kemikalierne.
- Dieselvarmeren kræver at der er flow igennem for at den kan varme. Med andre ord, hvis ikke filterpumpen kører, kører dieselvarmeren ikke.
- Vær sikker på at bundproppen er lukket før man fylder vand i plastik indsatsen.
- Ønsker man ikke at skifte vandet i vildmarksbadet, kan man benytte pool kemi for at holde vandet bakterie frit og en filterpumpe til at rense vandet for skidt.
- Ved risiko for frost SKAL alle dele uden for plastik indsatsen frost sikres.
 - Det kan gøres på følgende to måder:
 - Tøm det for vand.
 - Lad filterpumpe og dieselvarmeren køre, så vandet cirkulerer.